



IMPIEGO

Spirale di protezione in HDPE idonea per protezioni di tubi oleodinamici e cablaggi multipli.

- Temperatura di prova: -60°C $+100^{\circ}\text{C}$

STRUTTURA

• Spirulina: resistente all'abrasione, alle basse temperature, allo schiacciamento, ai raggi Uv e all'ozono.

- Resistenza: Acidi
Oli
Solventi

- Colori: Nero
Giallo
Verde
Rosso



APPLICATION

HDPE **Spiral for protection** of hydraulic hoses and wrapping of hoses group.

- Temperature range: -60°C $+100^{\circ}\text{C}$

CONSTRUCTION

- Spiral: abrasion crush, UV, ozone, low temperature.

- Resistance: Acids
Oils
Solvents

- Colors: Black
Yellow
Green
Red

DIAMETRO INTERNO INSIDE DIAMETER	DIAMETRO ESTERNO OUTSIDE DIAMETER	PESO WEIGHT	PESO WEIGHT	PASSO SPIRALE / PITCH STEP SPIRAL / PITCH	ROTOLI ROLLS
mm	mm	Kg/mt	lbs/ft	mm	mt
9	12	0.04	0.02	10-11	25
13	16	0.06	0.04	10-11	25
16	20	0.10	0.06	18-19	25
20	25	0.12	0.08	20-21	25
27	32	0.24	0.16	22-23	25
34	40	0.30	0.20	25-26	25
43	50	0.45	0.30	29-31	25
56	64	0.52	0.35	38-40	25
67	76	0.73	0.67	42-45	20
80	90	1.10	0.73	44-47	20
100	111	1.75	1.17	50-53	15