

AGRIPOMP/SPO



IT IMPIEGO

Tubo in gomma spiralato ondulato idoneo per aspirazione e leggera mandata di acqua e fluidi non corrosivi.

- **TEMPERATURA:** -30°C +70°C

STRUTTURA

- **Sottostrato:** liscio in gomma nera SBR.
- **Rinforzi:** spirale metallica incorporata con tessuti sintetici ad alta resistenza.
- **Copertura:** in gomma nera SBR/EPDM resistente all'abrasione e agli agenti atmosferici.
- **Superficie:** ondulata ad impressione tela.
- **Manicotti:** all'estremità.

Disponibile su richiesta

AGRIPOMP/SP10C: pressione esercizio 10 BAR.

EN APPLICATION

Hardwall corrugated cover rubber hose suitable for suction and light delivery of water and non corrosive fluids.

- **TEMPERATURE RANGE:** -30°C +70°C

CONSTRUCTION

- **Tube:** black, smooth SBR rubber.
- **Reinforcement:** steel wire helix with high strength synthetic textile plies.
- **Cover:** black, abrasion and weathering resistant SBR/EPDM rubber.
- **Surface:** corrugated fabric finished.
- **Soft cuffs:** at both ends.

Available on request:

AGRIPOMP/SP10C: working pressure 10 BAR.

DIAMETRO INTERNO INSIDE DIAMETER		SPESS. MANICOTTI CUFFS THICKNESS		PESO TEORICO WEIGHT		PRESSIONE ESERCIZIO WORKING PRESSURE		PRESSIONE SCOPPIO BURST PRESSURE		ASPIRAZ. VACUUM	RAGGIO CURVATURA BENDING RADIUS	
mm	inch	mm	inch	kg/mt	lbs/ft	bar	psi	bar	psi	bar	mm	inch
80	3.5/32"	6	0.24"	2.80	1.88	3	45	9	135	0.7	320	12.60
102	4"	7	0.28"	3.70	2.48	3	45	9	135	0.7	500	19.68
127	5"	8	0.32"	5.30	3.56	3	45	9	135	0.7	750	29.53
152	6"	9	0.35"	7.00	4.70	3	45	9	135	0.7	950	37.40
203	8"	11	0.43"	9.50	6.38	3	45	9	135	0.7	1200	47.24
254	10"	12	0.47"	16.00	10.75	3	45	9	135	0.7	1500	59.06
305	12"	13	0.51"	18.90	12.70	3	45	9	135	0.7	1900	74.80

Altri diametri e/o pressioni realizzabili su richiesta - Le caratteristiche e i dati tecnici possono essere modificati senza preavviso.

Other diameters and/or pressures are feasible upon request - The characteristics and technical data could be changed without warning.