

AIRVENT/SP



IT IMPIEGO

Tubo in gomma spiralato ondolato idoneo per aspirazione di aria e fumi industriali.

- **TEMPERATURA:** -30°C +120°C

STRUTTURA

- **Sottostrato:** liscio in gomma nera EPDM.
- **Rinforzi:** spirale metallica incorporata con tessuti sintetici ad alta resistenza.
- **Copertura:** in gomma nera EPDM resistente agli agenti atmosferici.
- **Superficie:** ondulata ad impressione tela.

Disponibile su richiesta

AIRVENT/PA: sottostrato in gomma para beige antiabrasiva.

EN APPLICATION

Hardwall corrugated cover rubber hose suitable for suction of hot air and fumes.

- **TEMPERATURE RANGE:** -30°C +120°C

CONSTRUCTION

- **Tube:** black, smooth EPDM rubber.
- **Reinforcement:** steel wire helix and high strength synthetic textile plies.
- **Cover:** black, weathering resistant EPDM rubber.
- **Surface:** corrugated fabric finished.

Available on request

AIRVENT/PA: beige, abrasion resistant natural rubber.

DIAMETRO INTERNO INSIDE DIAMETER		SPESSORE THICKNESS		PESO TEORICO WEIGHT		RAGGIO CURVATURA BENDING RADIUS		ASPIRAZIONE VACUUM		LUNGHEZZA LENGTH	
mm	inch	mm	inch	kg/mt	lbs/ft	mm	inch	bar	psi	mt	ft
40	1.9/16"	3,5	0.14"	0,80	0,54	65	2.56"	0,6	8,5	20	65,5
45	1.3/4"	3,5	0.14"	0,88	0,59	70	2.80"	0,6	8,5	20	65,5
50	1.31/32"	3,5	0.14"	1,00	0,67	75	2.95"	0,6	8,5	20	65,5
60	2.3/8"	3,5	0.14"	1,35	0,91	90	3.54"	0,6	8,5	20	65,5
70	2.3/4"	4,5	0.18"	1,48	0,99	110	4.33"	0,6	8,5	20	65,5
80	3.5/32"	4,5	0.18"	1,65	1,11	120	4.72"	0,6	8,5	20	65,5
90	3.17/32"	4,5	0.18"	1,95	1,31	140	5.51"	0,6	8,5	20	65,5
100	3.15/16"	4,5	0.18"	2,40	1,61	150	5.90"	0,6	8,5	20	65,5
120	4.3/4"	5,0	0.20"	2.80	1.88	180	7.08"	0.6	8,5	20	65,5

Altri diametri e/o pressioni realizzabili su richiesta - Le caratteristiche e i dati tecnici possono essere modificati senza preavviso.

Other diameters and/or pressures are feasible upon request - The characteristics and technical data could be changed without warning.