

CARBO/SAE J30 R9

H.T. – PETROL/DIESEL/BIODIESEL – LOW PERMEABILITY – SAE J30 R9 d.i.

IT IMPIEGO

Tubo in gomma long length idoneo per adduzione di carburante diesel, BIODIESEL (B10, B20, B100), Benzina, E10 E15, E85 ed HVO.

Standards: **SAE J30 R9 .**

- **TEMPERATURE RANGE:** -25°C +135°C (peak -40°C +150°C)

STRUTTURA

- **Sottotrato:** liscio in gomma FKM (VYTON) per alte temperature, assenza di Zinco e Piombo.
- **Rinforzi:** inserzioni di filati Aramid.
- **Copertura:** in gomma Eco nera speciale resistente agli oli, ai prodotti chimici, all'abrasione, al calore, all'ozono e all'invecchiamento.
- **Marchatura:** ad inchiostro "H.T. – PETROL/DIESEL/BIO-DIESEL – LOW PERMEABILITY – SAE J30 R9" – FKM di

EN APPLICATION

Long length rubber hose suitable for fuel transfer systems Diesel, BIODIESEL (B10, B20, B100), Gas, E10, E15, E85, HVO.

Standards: SAE J30 R9 .

- **TEMPERATURE RANGE:** -25°C +135°C (peak -40°C +150°C)

CONSTRUCTION

- **Tube:** black, smooth, FKM (VITON) for high temperatures, Zinc and Lead free.
- **Reinforcement:** Textile Aramid.
- **Cover:** special black Eco rubber resistant to oils, chemicals, abrasion, heat, ozone, and ageing.
- **Branding:** : ink marking "H.T. – PETROL/DIESEL/BIODIESEL – LOW PERMEABILITY – SAE J 30 R9" FKM i.d.

[illegible]

Altri diametri e/o pressioni realizzabili su richiesta - Le caratteristiche e i dati tecnici possono essere modificati senza preavviso.

Other diameters and/or pressures are feasible upon request - The characteristics and technical data could be changed without warning.