

CARBUPOMP/20NL

H.T. - CARBUPOMP/20NL - WP 20 BAR - R<1M G/M - ISO R1307

IT IMPIEGO

Tubo in gomma long length idoneo per adduzione di olii minerali, diesel e benzine ecologiche.

Compatibile con fluidi in accordo EN 590:2010.

- **TEMPERATURA:** -20°C +80°C

STRUTTURA

- **Sottostrato:** liscio in gomma nera NBR resistente ai prodotti petroliferi con contenuto aromatico non superiore al 40%.
- **Rinforzi:** inserzioni di filati sintetici ad alta resistenza.
- **Copertura:** in gomma nera nitrilica antistatica ($R < 1 \text{ M}\Omega/\text{m}$) resistente all'abrasione, ai carburanti, agli olii e agli agenti atmosferici.
- **Superficie:** liscia estrusa.
- **Marcatura:** ad inchiostro "H.T. - CARBUPOMP/20NL - W.P. 10 BAR- $R < 1 \text{ M}\Omega/\text{m}$ -ISO R 1307".

Disponibile su richiesta:

CARBUPOMP/20NL/ZINC: con rivestimento in calza di acciaio zincato.

CARBUPOMP/20NL/INOX: con rivestimento in calza di acciaio inox.

EN APPLICATION

Long length rubber hose suitable for loading of mineral oils, diesel and unleaded fuel.

Compatible with fluids-according to **EN 590:2010.**

- **TEMPERATURE RANGE:** -20°C +80°C

CONSTRUCTION

- **Tube:** black, smooth, petroleum products up to 40% aromatic content resistant NBR rubber.
- **Reinforcement:** high strength synthetic textile yarn.
- **Cover:** black, abrasion, fuels, oils, and weathering resistant nitrilic antistatic rubber ($R < 1\text{M } \Omega/\text{m}$).
- **Surface:** smooth extruded.
- **Branding:** ink marking "H.T. - CARBUPOMP/20NL - W.P.20 BAR-R- $<1\text{M } \Omega/\text{m}$ -ISO R 1307"

Available on request:

CARBUPOMP/20NL/ZINC: galvanized steel wire braided cover.

CARBUPOMP/20NL/INOX: stainless wire braided cover.

[illegible]

Altri diametri e/o pressioni realizzabili su richiesta - Le caratteristiche e i dati tecnici possono essere modificati senza preavviso.

Other diameters and/or pressures are feasible upon request - The characteristics and technical data could be changed without warning.