CEMENTUB/SP10L



IT IMPIEGO

Tubo in gomma spiralato liscio idoneo per aspirazione e mandata di cemento, malte liquide, abrasivi di piccola granulometria.

• **TEMPERATURA:** -40°C +70°C

STRUTTURA

- **Sottostrato**: liscio in gomma nera antiabrasiva e conduttiva.
- **Rinforzi**: tessuti sintetici ad alta resistenza e spirale metallica.
- **Copertura**: in gomma nera antistatica resistente all'abrasione e agli agenti atmosferici.
- **Superficie**: liscia ad impressione tela.
- **Marcatura**: Listino arancio scritta nera "H.T. BULK MATERIAL - S/D".

EN APPLICATION

Hardwall smooth Cover rubber hose suitable for suction and delivery of cement and abrasive powders.

• **TEMPERATURE RANGE:** -40°C +70°C

CONSTRUCTION

- **Tube**: black, smooth, abrasion resistant and conductive rubber.
- **Reinforcement**: high strength synthetic textile plies and helix wire.
- **Cover**: black, abrasion and weathering resistant antistatic rubber.
- **Surface**: smooth fabric finished.
- **Branding**: Orange writing list in black "H.T. BULK MATERIAL - S/D".

.

DIAMETRO INTERNO INSIDE DIAMETER		DIAMETRO ESTERNO OUTSIDE DIAMETER		PESO TEORICO WEIGHT		PRESS. ESERCIZIO WORKING PRESSURE		PRESSIONE SCOPPIO BURST PRESSURE		ASPIRAZ. VACUUM	RAGGIO CURVATURA BENDING RADIUS		LUNGHEZZA LENGTH	
mm	inch	mm	inch	kg/mt	lbs/ft	bar	psi	bar	psi	bar	mm	inch	mt	ft
76	3"	91	3.17/32"	2,63	1,77	10	150	30	450	0,9	450	17.72"	20/40	65.5/131
102	4"	117	4.19/32"	4,06	2,73	10	150	30	450	0,9	600	23.62"	20/40	65.5/131

Altri diametri e/o pressioni realizzabili su richiesta - Le caratteristiche e i dati tecnici possono essere modificati senza preavviso.

Other diameters and/or pressures are feasible upon request - The characteristics and technical data could be changed without warning.