CEREALI/SP10AL/N

GMP CE 2023/2006 · PHTALATE FREE · FDA

IT IMPIEGO

Tubo in gomma spiralato per mandata di prodotti alimentari liquidi e solidi ad alto potere abrasivo quali zuccheri, grano, cereali e sfarinati per alimentazione. È particolarmente idoneo per granuli di PVC. Conforme agli standard F.D.A.

• **TEMPERATURA:** -30°C +80°C

STRUTTURA

- **Sottostrato**: liscio in gomma bianca alimentare altamente resistente all'abrasione.
- **Rinforzi**: spirale metallica, tessuti sintetici ad alta resistenza e cordicella di rame.
- **Copertura**: in gomma nera conduttiva resistente all'abrasione, agli agenti atmosferici e all'ozono.
- **Superficie**: liscia ad impressione tela.
- **Marcatura**: listino bianco scritta nera: "H.T. - BULK MATERIAL - S&D - FOOD QUALITY".

EN APPLICATION

Hardwall smooth Cover rubber hose suitable for delivery of solids and bulk liquids food products as sugar, corn, flavour and pvc granules. According to F.D.A. standards.

• **TEMPERATURE RANGE:** -30°C +80°C

CONSTRUCTION

- **Tube**: white, smooth abrasion, food quality resistant rubber.
- **Reinforcement**: steel wire helix, high strength synthetic textile plies and copper wire.
- **Cover**: black conductive, abrasion and weathering resistant rubber.
- **Surface**: smooth fabric finished.
- **Branding**: white transfer tape lettering "H.T. - BULK MATERIAL - S&D - FOOD QUALITY ".

DIAMETRO INTERNO INSIDE DIAMETER		DIAMETRO ESTERNO OUTSIDE DIAMETER		PESO TEORICO WEIGHT		PRESS. ESERCIZIO WORKING PRESSURE		RAGGIO CURVATURA BENDING RADIUS		LUNGHEZZA LENGTH	
mm	inch	mm	inch	kg/mt	lbs/ft	bar	psi	bar	psi	mt	ft
76	3"	93	3.21/32"	3.10	2.08	10	150	450	17.70"	40	131
102	4"	120	4.3/4"	4.65	3.12	10	150	600	23.62"	40	131

Altri diametri e/o pressioni realizzabili su richiesta - Le caratteristiche e i dati tecnici possono essere modificati senza preavviso.

Other diameters and/or pressures are feasible upon request - The characteristics and technical data could be changed without warning.