CEREALI/SP10AL/N



GMP CE 2023/2006 · PHTALATE FREE · FDA

IT IMPIEGO

Tubo in gomma spiralato per mandata di prodotti alimentari liquidi e solidi ad alto potere abrasivo quali zuccheri, grano, cereali e sfarinati per alimentazione. È particolarmente idoneo per granuli di PVC.

Conforme agli Standard **F.D.A.**

• **TEMPERATURA:** -30°C +80°C

STRUTTURA

- **Sottostrato**: liscio in gomma bianca alimentare altamente resistente all'abrasione.
- **Rinforzi**: spirale metallica, tessuti sintetici ad alta resistenza e cordicella di rame.
- **Copertura**: in gomma nera conduttiva resistente all'abrasione, agli agenti atmosferici e all'ozono.
- **Superficie**: liscia ad impressione tela.
- **Marcatura**: listino bianco scritta nera: "H.T. - BULK MATERIAL - S&D - FOOD QUALITY".

EN APPLICATION

Hardwall smooth Cover rubber hose suitable for delivery of solids and bulk liquids food products as sugar, corn, flavour and pvc granules. According to F.D.A. standards.

According to **F.D.A.** *Standards.*

• **TEMPERATURE RANGE:** -30°C +80°C

CONSTRUCTION

- **Tube**: white, smooth abrasion, food quality resistant rubber.
- **Reinforcement**: steel wire helix, high strength synthetic textile plies and copper wire.
- **Cover**: black conductive, abrasion and weathering resistant rubber.
- **Surface**: smooth fabric finished.
- **Branding**: white transfer tape lettering "H.T. - BULK MATERIAL - S&D - FOOD QUALITY".

DIAMETRO INTERNO INSIDE DIAMETER		DIAMETRO ESTERNO OUTSIDE DIAMETER		PESO TEORICO WEIGHT		PRESS. ESERCIZIO WORKING PRESSURE		RAGGIO CURVATURA BENDING RADIUS		LUNGHEZZA LENGTH	
mm	inch	mm	inch	kg/mt	lbs/ft	bar	psi	bar	psi	mt	ft
76	3"	93	3.21/32"	3.10	2.08	10	150	450	17.70"	40	131
102	4"	120	4.3/4"	4.65	3.12	10	150	600	23.62"	40	131

Altri diametri e/o pressioni realizzabili su richiesta - Le caratteristiche e i dati tecnici possono essere modificati senza preavviso.

Other diameters and/or pressures are feasible upon request - The characteristics and technical data could be changed without warning.