CHIMTUB/16/HDN/UHMWPE

GMP CE 2023/2006 ✓ PHTALATE FREE ✓ FDA ✓ DM 21/3/1973 ✓ CE 1935:2004 ✓

IT IMPIEGO

Tubo in gomma cord idoneo per mandata di una vasta gamma di prodotti chimici, alimentari, petroliferi e olii.

TEMPERATURA: -25°C +100°C

STRUTTURA

- **Sottostrato**: liscio in polietilene ad altissimo peso molecolare (UHMWPE) antiabrasivo e alimentare secondo F.D.A. e normative alimentari Europee.
- **Rinforzi**: tessuti sintetici ad alta resistenza, cordicella di rame.
- **Copertura**: in gomma nera conduttiva resistente all'abrasione, ai prodotti chimici, agli agenti atmosferici e all'ozono.
- **Superficie**: liscia ad impressione tela.
- **Marcatura**: listino scritta gialla "H.T. - UHMWPE CHEMICAL S&D - F.D.A. - W.P. 16 BAR - 225 PSI".

Disponibile su richiesta con coperture colorate

EN APPLICATION

Softwall rubber hose suitable delivery of a wide range of chemical, alimentary, petroleum products and oils.

- **TEMPERATURE RANGE:** -25°C +100°C

CONSTRUCTION

- **Tube**: smooth, food quality abrasion resistant UHMWPE. According to F.D.A. and European alimentary standards.
- **Reinforcement**: high strength synthetic textile plies, copper wire.
- **Cover**: black, conductive, abrasion, chemical products, weathering and ozone resistant rubber.
- **Surface**: smooth fabric finished.
- **Branding**: yellow transfer tape lettering "H.T. - UHMWPE CHEMICAL S&D - F.D.A. - W.P. 16 BAR - 225 PSI ".

Available on request with coloured covers.

DIAMETRO INTERNO INSIDE DIAMETER		DIAMETRO ESTERNO OUTSIDE DIAMETER		PESO TEORICO WEIGHT		PRESS. ESERCIZIO WORKING PRESSURE		PRESSIONE SCOPPIO BURST PRESSURE		ASPIRAZ. VACUUM	LUNGHEZZA LENGTH	
mm	inch	mm	inch	kg/mt	lbs/ft	bar	psi	bar	psi	bar	mt	ft
13	1/2"	23	29/32"	0.34	0.23	16	240	48	720	0.3	40	131
16	5/8"	26	1.1/32"	0.40	0.27	16	240	48	720	0.3	40	131

Altri diametri e/o pressioni realizzabili su richiesta - Le caratteristiche e i dati tecnici possono essere modificati senza preavviso.

Other diameters and/or pressures are feasible upon request - The characteristics and technical data could be changed without warning.