FIREPOMP/100

IT IMPIEGO

Tubo in pvc idoneo per mandata fluidi e schiume antincendio. Avvolgibile su aspo progettato per moduli antincendio e per servizio su motopompe.

• **TEMPERATURA:** -10°C +60°C

STRUTTURA

- **Sottostrato**: liscio in pvc nero resistente ai fluidi e schiume antincendio.
- **Rinforzi**: due trecce di filato sintetico ad alta resistenza.
- **Copertura**: liscia in pvc nero autoestinguente resistente all'abrasione, agli agenti atmosferici e all'invecchiamento.
- **Superficie**: liscia estrusa.
- **Marcatura**: ad inchiostro "H.T. - FIREPOMP - AUTOESTINGUENTE - 100 bar - Made in Italy".

EN APPLICATION

Pvc hose suitable for self-extinguishing foams and fluids delivery, used on fire engine reels.

• **TEMPERATURE RANGE:** -10°C +60°C

CONSTRUCTION

- **Tube**: black, smooth, fluid and fire-proof foams resistant pvc.
- **Reinforcement**: two strength synthetic textile braids.
- **Cover**: black, abrasion, weathering and agents resistant self-extinguishing pvc.
- **Surface**: smooth extruded.
- **Branding**: ink marking "H.T. - FIREPOMP - AUTOESTINGUENTE - 100 bar - Made in Italy".

DIAMETRO INTERNO INSIDE DIAMETER		DIAMETRO ESTERNO OUTSIDE DIAMETER		PESO TEORICO WEIGHT		PRESSIONE ESERCIZIO WORKING PRESSURE		PRESSIONE SCOPPIO BURST PRESSURE		LUNGHEZZA LENGTH	
mm	inch	mm	inch	kg/mt	lbs/ft	bar	psi	bar	psi	mt	ft
10	3/8"	18	23/32"	0.24	0.16	100	1500	300	4500	50/100	164/328
13	1/2"	22	7/8"	0.33	0.22	100	1500	300	4500	50/100	164/328

Tutti i dati tecnici sono riferiti ad una temperatura di 23° C ±2° C (ISO 291) - tolleranze su tutti i diametri indicati ±5%.

All technical specifications apply to a temperature of 23° C ±2°C (ISO 291) - tolerance on all specifications ±5%.

Altri diametri e/o pressioni realizzabili su richiesta - Le caratteristiche e i dati tecnici possono essere modificati senza preavviso.

Other diameters and/or pressures are feasible upon request - The characteristics and technical data could be changed without warning.