FLATPOMP/L



IT IMPIEGO

Tubo in pvc a struttura leggera appiattibile per mandata a pressione di acqua e liquidi in genere.

- **TEMPERATURA:** -10°C +60°C

STRUTTURA

- **Sottostrato**: liscio in pvc nero.
- **Rinforzi**: inserzioni di filati sintetici ad alta resistenza.
- **Copertura**: in pvc nero resistente all'abrasione e agli agenti atmosferici.
- **Superficie**: liscia estrusa.
- **Marcatura**: ad inchiostro "H.T. FLATPOMP/ L - D.I. - LOTTO".

EN APPLICATION

Softwall light and flat pvc hose suitable for delivery of water and liquids.

- **TEMPERATURE RANGE:** -10°C +60°C

CONSTRUCTION

- **Tube**: black, smooth pvc.
- **Reinforcement**: high strength synthetic textile yarn.
- **Cover**: black, abrasion and weathering resistant pvc.
- **Surface**: smooth extruded.
- **Branding**: ink marking "H.T. - FLATPOMP/L - I.D. - BATCH".

DIAMETRO INTERNO INSIDE DIAMETER		PESO TEORICO WEIGHT		PRESSIONE ESERCIZIO WORKING PRESSURE		PRESSIONE SCOPPIO BURST PRESSURE		LUNGHEZZA LENGTH	
mm	inch	kg/mt	lbs/ft	bar	psi	bar	psi	mt	ft
38	1.1/2"	0.22	0.15	5	75	15	225	50	164
51	2"	0.31	0.21	5	75	15	225	50	164
63	2.1/2"	0.37	0.25	4	60	12	180	50	164
80	3.5/32"	0.46	0.31	4	60	12	180	50	164
102	4"	0.61	0.41	4	60	12	180	50	164

Tutti i dati tecnici sono riferiti ad una temperatura di 23° C ±2° C (ISO 291) - tolleranze su tutti i diametri indicati ±5%.

All technical specifications apply to a temperature of 23° C ±2°C (ISO 291) - tolerance on all specifications ±5%.

Altri diametri e/o pressioni realizzabili su richiesta - Le caratteristiche e i dati tecnici possono essere modificati senza preavviso.

Other diameters and/or pressures are feasible upon request - The characteristics and technical data could be changed without warning.