# FLEXPOMP/GR

## IT IMPIEGO

**Tubo in pvc con spirale in pvc** idoneo per passaggio di liquidi, fanghi e materiali abrasivi non secchi.

- **TEMPERATURA:** -25°C +60°C

## STRUTTURA

- **Sottostrato**: liscio in pvc grigio.
- **Rinforzi**: spirale in pvc rigido antiurto color bianco.
- **Copertura**: in pvc grigio resistente all'abrasione e agli agenti atmosferici.
- **Superficie**: liscia.
- **Marcatura**: ad inchiostro "H.T. - FLEXPOMP/GR - d.i. - ITALY".

## EN APPLICATION

**Pvc wire pvc hose** suitable for loading of liquids, slurries and no dry bulk material.

- **TEMPERATURE RANGE:** -25°C +60°C

## CONSTRUCTION

- **Tube**: smooth grey pvc.
- **Reinforcement**: impact and crush resistant white pvc helix.
- **Cover**: abrasion and weathering resistant grey pvc.
- **Surface**: smooth.
- **Branding**: ink marking "H.T. - FLEXPOMP/GR - i.d. - ITALY".

| DIAMETRO INTERNO INSIDE DIAMETER | | SPESSORE TICHNESS | | PESO TEORICO WEIGHT | | PRESSIONE ESERCIZIO WORKING PRESSURE | | ASPIRAZ. VACUUM | RAGGIO CURVATURA BENDING RADIUS | | LUNGHEZZA LENGTH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | inch | mm | inch | kg/mt | lbs/ft | bar | psi | bar | mm | inch | mt | ft |
| 80 | 3.5/32" | 7 | 5/18" | 2.20 | 1.46 | 6.5 | 97.5 | 0.9 | 520 | 20.47" | 30 | 98.4 |
| 102 | 4" | 8 | 5/16" | 3.36 | 2.26 | 5 | 75 | 0.9 | 663 | 26.10" | 30 | 98.4 |

Tutti i dati tecnici sono riferiti ad una temperatura di 23° C ±2° C (ISO 291) - tolleranze su tutti i diametri indicati ±5%.

Altri diametri e/o pressioni realizzabili su richiesta - Le caratteristiche e i dati tecnici possono essere modificati senza preavviso.

All technical specifications apply to a temperature of 23° C ±2°C (ISO 291) - tolerance on all specifications ±5%.

Other diameters and/or pressures are feasible upon request - The characteristics and technical data could be changed without warning.