

GPL/B/ZINC-Y



IT IMPIEGO

Tubo termoplastico trecciato in acciaio zincato per conduzione di gpl usato come collegamento per bombole a gas.

Normativa di riferimento: **UNI CIG 7140/93**

Certificato **I.M.Q.**

- **TEMPERATURA:** -10°C +60°C

STRUTTURA

- **Sottostrato:** liscio in pvc nero resistente all'azione del gpl.
- **Rinforzi:** inserzioni di filati sintetici ad alta resistenza.
- **Copertura:** liscia estrusa, in pvc azzurro resistente all'abrasione e agli agenti atmosferici.
- **Superficie:** trecciata in acciaio zincato.
- **Marcatura:** ad inchiostro "8 - IEMMEQU - UNI CIG 7140/93 - da sostituire entro...".

EN APPLICATION

Galvanized steel wire gpl gas **thermoplastic hose**.

Standards: **UNI CIG 7140/93**

I.M.Q. certified.

- **TEMPERATURE RANGE:** -10°C +60°C

CONSTRUCTION

- **Tube:** black, smooth gpl gas resistant pvc.
- **Reinforcement:** high strength synthetic textile yarn.
- **Cover:** smooth extruded, blue, abrasion and weathering resistant pvc.
- **Surface:** galvanized braided finished.
- **Branding:** ink marking "8 - IEMMEQU - UNI CIG 7140/93 - to be replaced by...".

DIAMETRO INTERNO INSIDE DIAMETER		DIAMETRO ESTERNO OUTSIDE DIAMETER		PESO TEORICO WEIGHT		PRESSIONE ESERCIZIO WORKING PRESSURE		PRESSIONE SCOPPIO BURST PRESSURE		LUNGHEZZA LENGTH	
mm	inch	mm	inch	kg/mt	lbs/ft	bar	psi	bar	psi	mt	ft
8	5/16"	14	1/2"	0.22	0.14	2	30	6	90	100	328

Altri diametri e/o pressioni realizzabili su richiesta - Le caratteristiche e i dati tecnici possono essere modificati senza preavviso.

Other diameters and/or pressures are feasible upon request - The characteristics and technical data could be changed without warning.