

ISOLCORD/10B



IT IMPIEGO

Tubo in gomma cord idoneo per mandata di acqua di raffreddamento dei trasformatori nei forni ad induzione nell'industria siderurgica, resistenza elettrica $R > 10^{10}$.

- **TEMPERATURA:** -40°C +120°C

STRUTTURA

- **Sottostrato:** liscio in gomma EPDM blu elettricamente isolante.
- **Rinforzi:** tessuti sintetici ad alta resistenza.
- **Copertura:** in gomma EPDM blu elettricamente isolante resistente all'abrasione, al calore e agli agenti atmosferici. Stabilità del colore.
- **Superficie:** liscia ad impressione tela.
- **Marcatatura:** listino a rilievo "H.T. - ISOLCORD non conductive - W.P. 10 BAR (150 PSI)".

EN APPLICATION

Softwall rubber hose suitable for cooling water for transformer of induction furnaces in steel industries, electrical resistance $R > 10^{10}$.

- **TEMPERATURE RANGE:** -40°C +120°C

CONSTRUCTION

- **Tube:** blue, smooth, insulating and heat resistant EPDM rubber.
- **Reinforcement:** high strength synthetic textile plies.
- **Cover:** blue, abrasion, insulating and heat and weather resistant EPDM rubber. Non staining.
- **Surface:** smooth fabric finished.
- **Branding:** embossed "H.T. - ISOLCORD/non conductive - W.P. 10 BAR (150 PSI)".

[illegible]

Altri diametri e/o pressioni realizzabili su richiesta - Le caratteristiche e i dati tecnici possono essere modificati senza preavviso.

Other diameters and/or pressures are feasible upon request - The characteristics and technical data could be changed without warning.