METANO/W/ZINC



IT IMPIEGO

Tubo termoplastico trecciato in acciaio zincato per conduzione di metano.

Normativa di riferimento: **UNI 7140 : 2019.**
Certificato **I.M.Q.**

- **TEMPERATURA:** -10°C +60°C

STRUTTURA

- **Sottostrato**: liscio in pvc nero resistente all'azione del metano.
- **Rinforzi**: inserzioni di filati sintetici ad alta resistenza.
- **Copertura**: liscia estrusa in pvc bianco resistente all'abrasione e agli agenti atmosferici.
- **Superficie**: trecciata in acciaio zincato.
- **Marcatura**: ad inchiostro "13 - IEMMEQU - UNI 7140 : 2019 - da sostituire entro...".

EN APPLICATION

Galvanized steel wire Methane **thermoplastic hose**.

Standards: **UNI 7140 : 2019.**
I.M.Q. *certified*

- **TEMPERATURE RANGE:** -10°C +60°C

CONSTRUCTION

- **Tube**: black, smooth methane resistant pvc.
- **Reinforcement**: high strength synthetic textile yarn.
- **Cover**: smooth extruded, white, abrasion and weathering resistant pvc.
- **Surface**: galvanized braided.
- **Branding**: ink marking "13 - I IEMMEQU - UNI 7140 : 2019 - to be replaced by...".

DIAMETRO INTERNO INSIDE DIAMETER		DIAMETRO ESTERNO OUTSIDE DIAMETER		PESO TEORICO WEIGHT		PRESSIONE ESERCIZIO WORKING PRESSURE		PRESSIONE SCOPPIO BURST PRESSURE		LUNGHEZZA LENGTH	
mm	inch	mm	inch	kg/mt	lbs/ft	bar	psi	bar	psi	mt	ft
13	1/2"	21	27/32"	0.48	0.32	10	150	30	450	50	164

Altri diametri e/o pressioni realizzabili su richiesta - Le caratteristiche e i dati tecnici possono essere modificati senza preavviso.

Other diameters and/or pressures are feasible upon request - The characteristics and technical data could be changed without warning.