RETIN/CARBO



IT IMPIEGO

Tubo in pvc idoneo per passaggio di carburanti con contenuto aromatico non superiore al 40% per alimentazione motori fuoribordo. Sconsigliabile l'uso a basse temperature.

• **TEMPERATURA:** +10°C +60°C

STRUTTURA

- **Sottostrato**: liscio in pvc antibenzina trasparente.
- **Rinforzi**: inserzioni di filati sintetici ad alta resistenza.
- **Copertura**: in speciale formulazione plastica nera opaca, resistente agli olii e agli agenti atmosferici.
- **Superficie**: liscia estrusa.
- **Marcatura**: ad inchiostro "H.T. - ECO FUEL - ISO R 1307".

EN APPLICATION

Pvc hose suitable for loading of fuel oils up to 40% aromatic content for outboard engines. No recommanded the use at low temperature.

• **TEMPERATURE RANGE:** +10°C +60°C

CONSTRUCTION

- **Tube**: smooth transparent pvc fuel resistant.
- **Reinforcement**: high strength syntetic textile yarn.
- **Cover**: black, oil and weathering resistant special compound pvc.
- **Surface**: smooth extruded.
- **Branding**: ink marking "H.T. - ECO FUEL - ISO R 1307".

DIAMETRO INTERNO INSIDE DIAMETER		DIAMETRO ESTERNO OUTSIDE DIAMETER		PESO TEORICO WEIGHT		PRESSIONE ESERCIZIO WORKING PRESSURE		LUNGHEZZA LENGTH	
mm	inch	mm	inch	kg/mt	lbs/ft	bar	psi	mt	ft
7	5/18"	12	15/32"	0.10	0.07	3	45	25/50	82/164
8	5/16"	13	1/2"	0.11	0.08	3	45	25/50	82/164

Altri diametri e/o pressioni realizzabili su richiesta - Le caratteristiche e i dati tecnici possono essere modificati senza preavviso.

Other diameters and/or pressures are feasible upon request - The characteristics and technical data could be changed without warning.