STERIL/10AL/B-10AL/R

IT IMPIEGO

Tubo in pvc retinato per mandata di acqua dove sia richiesta atossicità dei prodotti convogliati. Qualità alimentare.

Normative di riferimento: **2007/19/EC.**

- **TEMPERATURA:** -10°C +60°C

STRUTTURA

- **Sottostrato**: liscio in pvc trasparente atossico.
- **Rinforzi**: inserzione di filati sintetici ad alta resistenza.
- **Copertura**: in pvc blu o rosso resistente all'abrasione, agli agenti atmosferici, ai detergenti e a gran parte dei prodotti chimici.
- **Superficie**: liscia estrusa.
- **Marcatura**: ad inchiostro "H.T. STERIL - FOOD QUALITY - MADE IN ITALY".

EN APPLICATION

Netted pvc hose suitable for delivery of water where an atoxic hose is required. Food quality.

Standards: **2007/19/EC.**

- **TEMPERATURE RANGE:** -10°C +60°C

CONSTRUCTION

- **Tube**: trasparent, smooth non toxic pvc.
- **Reinforcement**: high strength synthetic textile yarn.
- **Cover**: pvc blue or red, abrasion, weathering and most chemicals resistant.
- **Surface**: smooth extruded
- **Branding**: IN marking "H.T. STERIL - FOOD QUALITY - MADE IN ITALY".

DIAMETRO INTERNO INSIDE DIAMETER		DIAMETRO ESTERNO OUTSIDE DIAMETER		PESO TEORICO WEIGHT		PRESS. ESERCIZIO WORKING PRESSURE		RAGGIO CURVATURA BENDING RADIUS		LUNGHEZZA LENGTH	
mm	inch	mm	inch	kg/mt	lbs/ft	bar	psi	bar	psi	mt	ft
13	1/2"	20	25/32"	0.24	0.16	10	150	80	3.15"	50	164

Tutti i dati tecnici sono riferiti ad una temperatura di 23° C ±2° C (ISO 291) - tolleranze su tutti i diametri indicati ±5%.

All technical specifications apply to a temperature of 23° C ±2° C (ISO 291) - tolerance on all specifications ±5%.

Altri diametri e/o pressioni realizzabili su richiesta - Le caratteristiche e i dati tecnici possono essere modificati senza preavviso.

Other diameters and/or pressures are feasible upon request - The characteristics and technical data could be changed without warning.