TT/PROCAVI/65-EP/T

IT IMPIEGO

Guaina per rivestimento cavi elettrici nelle torce e macchine saldatrici. Elettricamente isolante oltre 5.000 volt.

• **TEMPERATURA:** -35°C +100°C

STRUTTURA

• **Trafilato**: Monoestruso in gomma nera
EPDM Durezza: shore A 65 ± 5
Deformazione permanente: ≤ 20%
Allungamento a rottura: 250%
Carico di rottura: 6 MPa

Imballo su bobine di cartone

Tolleranze DI: DI 16 mm -0.5/+0.5
DI 20 mm -0.5/+1.0
DI 23 mm -0.8/+0.8
DI 26 mm -1.0/+1.0

Tolleranze sullo spessore -0.1/+0.2 mm

EN APPLICATION

Softwall cable covering hose used for torch and welding machines. Electrical insulation over 5.000 volt.

• **TEMPERATURE RANGE:** -35°C +100°C

CONSTRUCTION

• **Hose**: One-layer black EPDM rubber hose
Hardness: shore A 65 ± 5
Compression set: ≤ 20%
Breaking stretching: 250%
Breaking load: 6 MPa

Packaging on cartoon reel

Tollerances on ID: ID 16 mm -0.5/+0.5
ID 20 mm -0.5/+1.0
ID 23 mm -0.8/+0.8
ID 26 mm -1.0/+1.0

Thickness tollerance -0.1/+0.2 mm

DIAMETRO INTERNO INSIDE DIAMETER		DIAMETRO ESTERNO OUTSIDE DIAMETER		PESO TEORICO WEIGHT		LUNGHEZZA LENGTH	
mm	inch	mm	inch	kg/mt	lbs/ft	mt	ft
16	5/8"	18	23/32"	0.09	0.06	75	246
20	25/32"	22	7/8"	0.12	0.08	75	246
23	29/32"	25	1"	0.13	0.09	50	164
26	1.1/32"	28	1.3/32"	0.15	0.10	50	164

Altri diametri e/o pressioni realizzabili su richiesta – Le caratteristiche e i dati tecnici possono essere modificati senza preavviso.

Other diameters and/or pressures are feasible upon request – The characteristics and technical data could be changed without warning.