

# TT/NBR/ZINC



## IT IMPIEGO

Trafilato in gomma trecciato in acciaio zincato idoneo per mandata di olii minerali, lubrificanti e gasolio.

Normative di riferimento: EN ISO 6806 - DIN73379.

- **TEMPERATURA:** -30°C +90°C

## STRUTTURA

- **Sottostrato:** trafilato monoestruso liscio in gomma nera NBR, resistente a prodotti petroliferi con un contenuto aromatico non superiore del 40%.
- **Rinforzi/Copertura:** trecciatura di filo acciaio zincato con filo di identificazione nero e rosso.
- **Superficie:** trecciata in acciaio zincato.

Disponibile su richiesta:

**TT/NBR/INOX:** con trecciatura in calza acciaio inox.

**TT/NBR-73379/ZINC:** per carburante fino al 50% di contenuto aromatico.

## EN APPLICATION

Galvanized steel wire braid cover one-layer rubber hose suitable for loading oils and diesel.

Standards: EN ISO 6806 - DIN73379.

- **TEMPERATURE RANGE:** -30°C +90°C

## CONSTRUCTION

- **Tube:** black, smooth, petroleum products up to 40% aromatic content resistant NBR rubber.
- **Reinforcement/Cover:** galvanized steel wire braid with black and red stripe.
- **Surface:** galvanized braided finished.

Available on request:

**TT/NBR/INOX:** stainless wire braided cover.

**TT/NBR-73379/ZINC:** for fuel up to 50% aromatic.

| DIAMETRO INTERNO<br>INSIDE DIAMETER |       | DIAMETRO ESTERNO<br>OUTSIDE DIAMETER |         | PESO TEORICO<br>WEIGHT |        | PRESSIONE ESERCIZIO<br>WORKING PRESSURE |     | PRESSIONE SCOPPIO<br>BURST PRESSURE |      | RAGGIO CURVATURA<br>BENDING RADIUS |       | LUNGHEZZA<br>LENGTH |     |
|-------------------------------------|-------|--------------------------------------|---------|------------------------|--------|-----------------------------------------|-----|-------------------------------------|------|------------------------------------|-------|---------------------|-----|
| mm                                  | inch  | mm                                   | inch    | kg/mt                  | lbs/ft | bar                                     | psi | bar                                 | psi  | mm                                 | inch  | mt                  | ft  |
| 5                                   | 3/16" | 10                                   | 3/8"    | 0.14                   | 0.09   | 25                                      | 375 | 75                                  | 1125 | 25                                 | 1"    | 100                 | 328 |
| 6                                   | 1/4"  | 11                                   | 7/16"   | 0.16                   | 0.11   | 25                                      | 375 | 75                                  | 1125 | 30                                 | 1.18" | 100                 | 328 |
| 8                                   | 5/16" | 13                                   | 1/2"    | 0.23                   | 0.15   | 25                                      | 375 | 75                                  | 1125 | 40                                 | 1.57" | 100                 | 328 |
| 10                                  | 3/8"  | 15                                   | 19/32"  | 0.28                   | 0.19   | 25                                      | 375 | 75                                  | 1125 | 50                                 | 1.97" | 100                 | 328 |
| 13                                  | 1/2"  | 19                                   | 3/4"    | 0.38                   | 0.26   | 20                                      | 300 | 60                                  | 900  | 65                                 | 2.56" | 50                  | 164 |
| 16                                  | 5/8"  | 22                                   | 7/8"    | 0.46                   | 0.31   | 20                                      | 300 | 60                                  | 900  | 80                                 | 3.15" | 50                  | 164 |
| 19                                  | 3/4"  | 25                                   | 1"      | 0.57                   | 0.38   | 15                                      | 225 | 45                                  | 675  | 95                                 | 3.74" | 50                  | 164 |
| 25                                  | 1"    | 33                                   | 1.5/16" | 0.66                   | 0.44   | 15                                      | 225 | 45                                  | 675  | 125                                | 4.92" | 50                  | 164 |
|                                     |       |                                      |         |                        |        |                                         |     |                                     |      |                                    |       |                     |     |
|                                     |       |                                      |         |                        |        |                                         |     |                                     |      |                                    |       |                     |     |
|                                     |       |                                      |         |                        |        |                                         |     |                                     |      |                                    |       |                     |     |
|                                     |       |                                      |         |                        |        |                                         |     |                                     |      |                                    |       |                     |     |
|                                     |       |                                      |         |                        |        |                                         |     |                                     |      |                                    |       |                     |     |
|                                     |       |                                      |         |                        |        |                                         |     |                                     |      |                                    |       |                     |     |
|                                     |       |                                      |         |                        |        |                                         |     |                                     |      |                                    |       |                     |     |
|                                     |       |                                      |         |                        |        |                                         |     |                                     |      |                                    |       |                     |     |
|                                     |       |                                      |         |                        |        |                                         |     |                                     |      |                                    |       |                     |     |
|                                     |       |                                      |         |                        |        |                                         |     |                                     |      |                                    |       |                     |     |

Altri diametri e/o pressioni realizzabili su richiesta - Le caratteristiche e i dati tecnici possono essere modificati senza preavviso.

Other diameters and/or pressures are feasible upon request - The characteristics and technical data could be changed without warning.